



ALEANDA

САМОХІДНИЙ БЕТОНОЗМІШУВАЧ

FIORI

DB X260



**Універсальне
рішення**



ДВИГУН

Модель	PERKINS серії 1.104
Робочий об'єм, Циліндри	4.400 куб. см - 4
Уприскування	прямий з механічним управлінням
Охолодження	водяне, сухий повітряний фільтр
Макс. потужність	64,5 кВт (87 К-С)
Потужність рег.	64 кВт (2.600 об./хв)
Макс. крутний момент	293 Нм при 1.400 об./хв
Генератор	12 В-65 А

ПОВНОПРИВОДНА ТРАНСМІСІЯ 4X4

Гідростатична автомобільна трансмісія складається з насоса з регульованим робочим об'ємом, гідравлічного двигуна з регульованим робочим об'ємом та електрогідравлічного приводу з реверсивним ходом.

ШВИДКОСТІ

	2 вперед	1 вперед
1-ша	0 - 3,5 км/год	0 - 3,5 км/год
2-га	0 - 7,6 км/год	0 - 3,5 км/год
3-тя	0 - 10,4 км/год	0 - 10,4 км/год
4-та	0 - 25,0 км/год	0 - 10,4 км/год

МОСТИ І КОЛЕСА

Передня несуча частина, що коливається ($\pm 7^\circ$) з планетарними редукторами в маточинах коліс. Задня несуча частина з планетарними редукторами в маточинах коліс і коробкою передач, що з'єднується фланцем безпосередньо.

Шини _____ 112.5-18 16PR

ГАЛЬМА

Робочий та аварійний механізми мають внутрішні диски, що знаходяться в масляній ванні і працюють на 4 колесах. Привід здійснюється підсилювальним насосом на подвійному незалежному контурі. Стоянкове гальмо, аварійне - з внутрішніми дисками в масляній ванні на задньому мосту, електрогідравлічне розблокування.

РУЛЬОВЕ УПРАВЛІННЯ

З гідрокеруванням «load-sensing» з подвійним робочим об'ємом на 4 керованих колесах. Пристрій Вибору повороту для: 2 керованих коліс / 4 керованих коліс – рульове управління в режимі «концентричний хід».



ALEANDA

ВОДЯНА СИСТЕМА

Самовсмоктуючий об'ємний водяний насос зі швидким всмоктуванням. Контроль подачі води в барабан з електромагнітним витратоміром та зчитуванням об'єму в літрах на дисплеї в кабіні та задній частині машини. Включення водяного насоса з місця водія. Вибір всмоктування з землі за допомогою трубопроводів швидкого з'єднання.

Макс. продуктивність	250 л/хв
Максимальний натиск	4 бар
Резервуар	570 літрів

ПЕРЕМІШУВАННЯ І ВИВАНТАЖЕННЯ

Барабан з подвійним напівконусом, зі змішувальними гвинтами та подвійною спіраллю і опуклим днищем. Поворот гідравліки на 245 ° з автоматичним блокуванням аварійним гальмом.

Геометричний обсяг барабана	3,160 л
Частота обертання барабана	23 об/хв
Вироблення бетону класу S1	2,5 куб.м

ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА

Шестеренчастий насос

Макс. продуктивність	45 л/хв
Макс. тиск	180 бар

ЗАВАНТАЖУВАЛЬНА СИСТЕМА

Пристрій завантаження з захоплюючим ківшом і підйомними важелями, керованими гідроциліндрами подвійної дії. Автоматичний розвантажувальний люк з приводом та механічним важелем.

Об'ємна ємність	510 л
Продуктивність	до 4 циклів / год

КАБІНА

Кабіна є закритою з підігрівом і відповідає вимогам захисту від перекидання (ROPS) і падаючих предметів (FOPS) на рівні 1. Кабіна має переднє відкидне скло.

ЗАПРАВНІ ЄМНОСТІ

Паливний бак	85 л
Гідравлічна система	113 л
Моторне масло	7,96 кг





ALEANDA

MACA

Робоча транспортувальна маса	5,000 кг
Максимальна маса	11,000 кг
Корисна вантажопідйомність	6,000 кг

ЕЛЕКТРОСИСТЕМА

Акумулятор

Акумулятор 12 В ємність 132 А ч (600 А))

Вартість	€ (з пдв)
Гарантія	12 місяців або 1500 мотогодин

Вартість додаткового обладнання:

CBV 2.0 з принтером	€
Датчик Вологості	€
Кондиціонер	€
Мийка високого тиску (150 бар)	€
Система добавок	€
TVCC для заднього огляду	€
Жолоб	€

Вартість вказана в євро
Термін постачання: в наявності
Виробник: Fiori (Італія)
Інтервал сервісного обслуговування: 500 мотогодин.

З повагою, Стрілецький Олександр
Менеджер компанії "АЛЕАНДА"
☎ ☎ +380 67 87 87 860
e-mail: aleanda.alex@gmail.com

Пропозиція дійсна 5 робочих днів

*Наші кваліфіковані спеціалісти компанії ТОВ «АЛЕАНДА» проводять запуск і навчання операторів під час передачі техніки. Гарантійне та після гарантійне обслуговування проводиться нашими спеціалістами безпосередньо у Замовника.

