



MB-R900



OPTIONS

- ATTACHE
- TAMBOUR INTERCHANGEABLE LOW-SET
- TAMBOUR INTERCHANGEABLE FULL-SET
- KIT PICS ROCHE OU ASPHALTE
- KIT BRUMISATEUR
- KIT RÉDUCTION DES HAUTES TEMPÉRATURES
- KIT PIÈCES DÉTACHÉES CONSEILLÉ
- GARANTIE 24 MOIS



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MACHINE OPÉRATRICE	 ≥ 19 ≤ 35 Ton
DEBIT D'HUILE (MIN)	250-350 l/min.
PRESSION MAXIMALE	> 350 bar
CONTRE-PRESSION DRAINAGE MAX	< 4 bar
COUPLE DE SORTIE	13200 Nm
EFFORT DE CISAILEMENT	40000 N
POIDS	1,40 Ton
TOURS/MIN.	60/80 min/max

DOMAINES D'APPLICATION



TUNNELS
ET GALERIES



CANALISATIONS



CHANTIERS
URBAINS



TRAVAUX
ROUTIERS



PROFILAGE DE MURS
EN ROCHER ET BÉTON
CARRIÈRES



DÉMOLITIONS



EXCAVATIONS
DE TERRAIN ET
RÉALISATION DE
FONDATIONS



ESPACES
AGRICILES ET
FORESTIERS